

Säkerhetsdörr S 40

	El 30, A 60
	R' _w 35, 40, 50 dB
	SS 817345 klass 2
	EMI-B, EMI-C



S 40 är en utmärkt dörr för miljöer där de estetiska kraven är lika höga som kraven på säkerhet. Hotell, kontor, läkarmottagningar och utrymmen med stöldbegärligt gods är några exempel på var den lämpar sig.

Beteckning	Karmdagmått Bredd x Höjd	Väggöppningsmått Bredd ⁺¹⁰ / ₋₅ x Höjd ⁺¹⁰ / ₋₅	Vikt i kg
Enkeldörr			
S 40 9 x 21	800 x 2025	900 x 2100	100
S 40 10 x 21	900 x 2025	1000 x 2100	108
S 40 11 x 21	1000 x 2025	1100 x 2100	116
S 40 12 x 21 *	1100 x 2025	1200 x 2100	124
Pardörr			
S 40 15 x 21	1400 x 2025	1500 x 2100	150
S 40 18 x 21	1700 x 2025	1800 x 2100	170

Andra storlekar offereras på begäran.

* ej med laminatplåt

KLASSNINGAR

Brandklass: El 30, A 60

Ljud Klass R'_w: 35, 40, 50 dB

Inbrottskydd: SS 817345 klass 2

EMI-dämpning: EMI-B, EMI-C

Säkerhetsdörr S 40 är provad av SP och certifierad av SITAC för brand- och ljudklassning. Inbrottskyddet är provat av SSF och SBSC. Dörren är godkänd för såväl in- som utåtgående montage. EMI-dämpning är provad av SP. Ljud Klass R'_w 40 dB (utan postinlägg) och EMI-dämpning är tillval. EMI-dämpad dörr kan ej fås med ektröskel och laminatytta. Dörren tillverkas under kontroll av SP och SBSC.

S 40 går att få med Ljud Klass R'_w 50 dB som del i Tandemdörr. S 40 går att få med Ljud Klass R'_w 30 dB som pardörr.

DÖRRBLAD

Dörrbladet är 58 mm tjockt, med tjock överfals och består av 1 mm stålplåt med hellånga dolda kantprofiler, isolering av mineralull och invändiga inbrottsförstärkningar. Sammanfogning sker genom limning och nitning. S 40 levereras färdigmålad i någon av våra standardkulörer eller med yta av trämonstrad laminatplåt ur standardsortimentet. Andra NCS-kulörer eller trämonster levereras på begäran. Dörrar för utomhusbruk upp till korrosivitetsklass C3 enligt EN ISO 12944-2/BSK 99 rekommenderas i varmförzinkat utförande med industrimålning från fabrik, tillverkas mot beställning.

KARM

Som standard levereras säkerhetsdörrarna med vitmålad karm 41 som är foderbildande på gångjärnssidan. Karmen levereras sammansatt utan lösa delar och färdigisolerad med mineralull från fabrik. Infästning i vägg görs genom skruvning igenom karmens justerbara karmhylsor. Karmhylsorna justeras med insexnyckel. Detta ger ett snabbt montage och möjlighet till efterjustering.

Flera olika utförande av karm finns: foder på gångjärnssidan, foder på båda sidor eller helt utan.

Karmar till säkerhetsdörrar för utomhusbruk tillverkas i förzinkat utförande.

TRÖSKEL

Dörren levereras som standard med varmförzinkad anslagströskel. Mot beställning kan den förses med tröskelplatta (ej ljudklass) med släplista, borstlista eller tätningströskel. Lägenhetsytterdörrar i trapphus förses som standard med ektröskel (brandklass EI 30).

STANDARDBESLAGNING

Låskista Assa Evolution 410 (A=58 mm, B=33 mm, vid utåtgående dörr). Tappbärande elförzinkade gångjärn. Förberedd för kompletteringslås. Säkerhetsbult i slutbleck och dubbla tappar i bakkant.

EXTRA UTRUSTNING


Kan levereras med Daloc Linea mönster, postinlägg (ej 40 dB), dörrkik, mekanisk ringklocka, nyckeltub, sparkskydd, dörrstängare, elslutbleck, magnetkontakt, motor- och microlås, låskolvkontakt m m. S 40 kan även utrustas för EMI-dämpning.

PARBLADIG DÖRR


Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som enkeldörr. Parhalvan är försedd med anslagslist av stål och som standard 2 st infällda kantreglar.

VARIANTER S 40


KARMAR



TRÖSKLAR



SPARKSKYDD



MER INFORMATION

Karmar	98 - 101
Trösklar	102 - 103
Färger	104 - 107
Daloc Linea	106 - 107
Sparkskydd	110 - 111
Automatisk stängning	114 - 115
Hantering m m	120 - 121



S 40 är som standard utrustad med låskista Assa Evolution 410.



Dubbla tappar i bakkant ökar säkerheten.



Dolda kantprofiler och snedfasad överfals.

