

SKÖTSELANVISNING PARKETTGOVLT BAL TIC FLOOR®



Förebyggande åtgärder

Entrémattor – skall installeras. Blandning av vatten och sand med intensiva bruket av golvet åstadkommer samma effekt som att torka golvet med slippapper.

Kontrollera att:

Entrémattor bör ha lämplig storlek att de möjliggör att sand och vatten effektivt avlägsnas. Entrémattans konstruktion skall möjliggöra att sand och vatten sjunker ned så att den uppfyller sin funktion.

- Håll entrémattorna rena. Byt de ibland.
- Använd skyddsunderlägg. Underlägg av mjuk plast klistrade under stol- och möbelbenen skyddar golvytan mot repor.
- Golvet får inte exponeras för kontakt med vatten. Tillfälligt spillt vatten skall genast torkas av.
- Idealt värde för relativ luftfuktighet i utrymmen är 40-50 % vid en temperatur av 20°C.
- Under vintern när utrymmen värms upp, kan den relativa luftfuktigheten sjunka så djupt att parketten riskeras för övertorkning. Detta kan förhindras genom att installera luftavfuktare.

Lackerade golv

Mycket beständigt ytskikt av UV lack, är alltid det första och viktigaste skyddet av bruks-skiktet av trägolvet. Av detta skäl skall det vårdas, så att det hålls så långt som möjligt i bästa skick.

Rengöring och vård

Vardaglig rengöring omfattar dammsugning och sopning. Varje trägolv skall torkas regelbundet med noggrant vriden fuktig trasa med tillsats av lämpligt vårdmedel.

Lackerade golv skall vårdas med allmänt tillgängliga vårdmedel FÖR LACKERADE GOLV medan man strikt följer bruksanvisning av de här vårdmedlen.

Oljade golv

Parketten oljefinish ger Er känsla av ganska särskilt och naturligt klimat i lägenheten. För att njuta ett sådant golv lång tid, skall det vårdas riktigt från första början. Golvet blir med tiden mindre beständigt mot förslitning eftersom vårdåtgärder förorsakat att det uppstår en skyddsfilm som gör parketten beständig mot nedsmutning.

Rengöring och vård

Vardaglig rengöring omfattar dammsugning och sopning. Varje trägolv skall torkas regelbundet med noggrant vriden fuktig trasa med tillsats av lämpligt vårdmedel.

Lackerade golv skall vårdas med allmänt tillgängliga vårdmedel FÖR OLJADE GOLV medan man strikt följer bruksanvisning av de här vårdmedlen.

Borttagning av fläckar och smuts

Fläckar och all smuts skall tas bort innan de torkat in.

Metoder av borttagning av olika slags fläckar – enligt nedan:

Fläckar	Borttagning
Frukt, mjölk, grädde, öl, kaffe, te, saft, andra drycker	Vatten med ett mild rengöringsmedel
Skokräm, spår av skosulor, olja, beck, asfalt	Ren sprit
Tusch, bläck, karbonpapper, läppstift, intorkat limm	Methyl alkohol
Blod	Kallt vatten



Lagning och renovering

Mindre skador är enkla att åtgärda med hjälp av träkitt, som har liknande färg som parkett trä. Det är också möjligt att byta en bräda eller parkettstav, men detta skall utföras av en fackman. Detaljer – se nedan.

Utbyte av plank

Om det är nödvändigt att byta en parkettbräda i limmfritt system Baltic LOC, skall alla brädor från den sist monterade brädan till den skadade brädan demonteras.

OBSERVERA!

Under solinverkan förändras träfärg och den nya brädan kan avvika i färg från hela golvet. Det är därför lämpligt att byta en skadade bräda mot en angränsande bräda och lägga den helt nya brädan på ett mer osynligt ställe. Vid limmade golv Baltic Floor® brädan som skall utbytas, skall skäras 3 cm från kanter. Det utskurna elementet skall tas ut och brädans rester skall tas bort. I den nya brädan skall spontens nedre kant (rör den längre kanten), den hela fjädern och spontens nedre del (rör den kortare kanten) skäras bort. Applicera limmet i sponten av båda brädor (den nya och den angränsande brädan) (rör den längre kanten), sedan applicera limmet i sponten och i den bortskurna fjäderns ställe på den nya brädan (rör den kortare kanten). Den nya brädan skall läggas i stället för den skadade brädan och genast avlägsna övermåttet av limmet. Den nya brädan skall belastas med något tungt tills limmet torkat ut (den kortare kanten av den nya brädan – den bortskurna fjädern – skall inte belastas).

Utbyte av en lamell

Utbyte av en lamell är också möjligt.

OBSERVERA!

Alltid, om det är möjligt och ekonomiskt berättigad, rekommenderas utbyte av en hel bräda i stället för en lamell. Om det är nödvändigt att byta en enstaka lamell, skall alltid samma originalmedel användas. Andra lacker eller oljor kan ge en avvikande visuell effekt. På beställning kan parkettens tillverkare skicka färdiga lackerade eller oljade lameller.

Slipning

OBSERVERA!

Parkettgolv Baltic Floor® (tjocklek 14 mm) kan slipas om flera gånger. Vi rekommenderar att golvslipningen utförs av en fackman. Ytan av parkettgolvet Baltic Floor® täckts av bästa lacker och slipningen krävs sällan, under förutsättning att golvet vårdas enligt våra rekommendationer. Men om golvet blir matt eller repigt, kan det renoveras genom slipning och täckning av lack. Medan man sliper golvet skall lackskicket tas bort helt.

Mer informationer om lacksystemen rekommenderade av parkett tillverkaren hittar Du hos regionala handelsagenter.

Mer informationer:

**BALTIC WOOD SA, 38-200 Jasło, ul. Fabryczna 6A,
Tel. 013 / 4458401, fax 013 / 4458404,
www.balticfloor.com.pl**